



# PRESSER

## P40H



Kapacitet: 40 t  
Slaglængde: 300 mm

### Håndhydraulisk presser til lastvognsværksteder og industri

Fodbetjent dobbeltvirkende trykluftstyret ilgang, der frigør begge hænder for hurtig og præcis fiksering af emnet

Sideværts flytbar cylinder

Med 300 mm slaglængde for de krævende opgaver

Bred og helsvejst ramme og pressebord sikrer stor fleksibilitet

Kædetræk for hævnning/sænkning af pressebord via presse-cylinder

Indbygget sikkerhedsventil sikrer mod overbelastning

Aftagelig tryksko for montering af diverse dorne

Inkl. 2 retteklodder



## P40EH I



Kapacitet: 40 t  
Slaglængde: 300 mm

### Elhydraulisk presser til lastvognsværksteder og industri

Elhydraulisk 1-trins pumpe (Pressehastighed: 6,1 mm/s)

Trinløs indstilling af pressetryk

Dobbeltvirkende og sideværts flytbar cylinder

Stor slaglængde på 300 mm

Indbygget manometer i øjenhøjde

Helsvejst ramme og pressebord

Kædetræk for hævnning/sænkning af pressebord via presse-cylinder

Indbygget sikkerhedsventil

Aftagelig tryksko for montering af diverse dorne

Motor på 3 x 400V og 50 / 60 Hz (Kan omkobles til 3 x 230V)

Inkl. 2 retteklodder



	P40H	P40EH I
Kapacitet	40 t	40 t
Slaglængde	300 mm	300 mm
Højde	1740 mm	1740 mm
Bredde	1190 mm	1355 mm*
Bredde mellem ben	850 mm	850 mm
Dybde mellem ben	215 mm	215 mm
Indsatshøjde	70 - 770 mm	70 - 770 mm
Pressehastighed		6,1 mm/s
Returhastighed		7,9 mm/s
Vægt	425 kg	445 kg

