



## SAKSEDONKRAFTE

### SD20PHL-A / SD26PHL-A



Kapacitet: 2,0 / 2,6 t  
Slaglængde: 250 mm

#### Fulldautomatisk lufthydraulisk saksedonkraft til synshaller og værksteder med mange løft

Løftearmene betjenes individuelt ved hjælp af joysticks. Dermed undgås dårlige arbejdsstillinger og tidskrævende arbejdsgange

Via fjernbetjening aktiveres sænkefunktion og sammentrækning af løftearmene til udgangspositionen

Fjernbetjeningen kan monteres ved betjeningen til kørebaneliften, og dermed opnåes en sikker betjening og unødvendige skridt undgås

Unikt højdejusterbart ophængssystem - passer til alle lifte og grave

Rekvirer liste/udfyld målskema s. 54/55  
Inkl. 3 sæt forlængere (10/40/85 mm) samt gummisadelpude til beskyttelse af bilens undervogn



|                            | SD20PHL-A     | SD26PHL-A     |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Kapacitet                  | 2,0           | 2,6 t         |
| Slaglængde                 | 250 mm        | 250 mm        |
| Min. højde                 | 200 mm        | 200 mm        |
| Løftearme (teleskopudtræk) | 780 - 1500 mm | 780 - 1500 mm |
| Bredde (uden ophæng)       | 780 - 1180 mm | 780 - 1180 mm |
| Løfteramme (højde)         | 120 mm        | 120 mm        |
| Løfteramme (bredde)        | 250 mm        | 250 mm        |
| Forsyningstryk             | 8,5 - 12 bar  | 8,5 - 12 bar  |
| Min. luftforbrug           | 350 l/min     | 350 l/min     |
| Vægt (uden ophæng)         | 120 kg        | 120 kg        |

